


# Paketwaagen KERN EOB-F · EOS-F

**NEW**



KERN EOB-F

KERN EOS-F

## Funk-Plattformwaagen für maximale Flexibilität - jetzt mit neuen Plattformgrößen

### Merkmale

- **Auswertegerät mit integriertem Funkmodul** zur drahtlosen Kommunikation mit der Wägeplattform: ideal für Wägungen von kontaminiertem Wägegut, Wägungen in lauter Umgebung oder bei räumlicher Trennung
- **Touchless-Tare-Funktion:** ein Wink genügt. Nie wieder mit verschmutzten Handschuhen die Waage bedienen
- **Arbeiten im Verbund:** 3 Frequenzen zur Parallelnutzung mehrerer Wägeplattformen mit dem selben Auswertegerät
- **Hohe Mobilität** dank Batteriebetrieb bei Auswertegerät und Plattform, Betriebsdauer bis zu 70 h
- **Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung**
- **Wandhalterung** zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig

- **Erschütterungsfreies Wägen:** per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet

### EOS-F:

- **2 Rollen und Haltegriff** zum bequemen Transport der Waage

### Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, BxT
  - A** 314.5x304.5 mm
  - B** 550x550 mm
  - C** 900x550 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 210x110x45 mm

- Batteriebetrieb möglich, 6 x 1.5 V AA nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C / 35 °C

### Zubehör

- **Arbeitsschutzhaube** über Tastatur und Gehäuse, KERN EOB-A02, € 25,-
- **Stativ** zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 450 mm, nur für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, KERN EOB-A01N, € 55,-
- **Stativ** zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 950 mm, KERN MWS-A01, € 150,-
- **2** nur EOS-F: **Rutschfeste Gummimatte** serienmäßig, nachrüstbar, KERN EOS-A01, € 35,-

### STANDARD



### OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Option DKD-Kalibrierschein	
							DKD KERN	€
KERN								
EOB 35K-2F	35	10	10	± 20	A	200,-	963-128	88,-
EOB 60K-2F	60	20	20	± 40	A	200,-	963-129	95,-
EOB 60K-2LF	60	20	20	± 40	B	390,-	963-129	95,-
EOB 150K-2F	150	50	50	± 100	A	390,-	963-129	95,-
EOB 150K-2LF	150	50	50	± 100	B	390,-	963-129	95,-
EOB 300K-1LF	300	100	100	± 200	B	390,-	963-129	95,-
EOS 150K50XLF	150	50	50	± 100	C	440,-	963-129	95,-
EOS 300K100XLF	300	100	100	± 200	C	440,-	963-129	95,-