



## Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Display für maximale Flexibilität

### Merkmale

- **Laborwaage mit separater Plattform:** Ideal für das Arbeiten in glove-bag oder Abzugschrank. Besonders praktisch für das Wiegen von toxischen, volatilen oder kontaminierten Substanzen
- **PRE-TARE-Funktion** für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- **Frei programmierbare Wägeeinheit,** z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m<sup>2</sup>, o.ä.
- **Libelle und Fußschrauben** zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeregebnisse
- **Windschutz** serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum BxTxH 146x146x70 mm

### Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessungen Wägeplatte  
**A** Ø 105 mm  
**B** BxT 160x160 mm, groß abgebildet
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Gesamtabmessungen BxTxH 165x280x73 mm
- Nettogewicht ca. 1,1 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

### Zubehör

- **1 Stativ** zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 250 mm, KERN PCD-A03, **€ 40,-**
- **2 Fußtaster**, ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt. TARE- oder PRINT-Funktion ansteuerbar. Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel. Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig, siehe Seite 131, KERN YKF-01, **€ 70,-**
- **Akkubetrieb intern**, Betriebsdauer bis zu 48 h, Ladezeit ca. 8 h. AUTO-OFF-Funktion zur Akkuschonung, abschaltbar, KERN PCD-A04, **€ 50,-**
- **Passende Drucker** siehe Seite 130

#### STANDARD



#### OPTION



nur mit Drucker

| Modell     | Wägebereich [Max] g | Ablesbarkeit [d] g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Kleinstes Teilgewicht [Zählen] g/Stück | Wägeplatte | Preis zzgl. MwSt. ab Werk € | Option DKD Kalibrierschein |      |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|--|------------|-----------------------------|----------------------------|------|
|            |                     |                    |                      |              |  |            |                             | DKD KERN                   | €    |
| PCD 250-3  | 250                 | 0,001              | 0,002                | ± 0,005      | 0,002                                  | A          | 320,-                       | 963-127                    | 65,- |
| PCD 2500-2 | 2500                | 0,01               | 0,02                 | ± 0,05       | 0,02                                   | B          | 305,-                       | 963-127                    | 65,- |
| PCD 10K0.1 | 10000               | 0,1                | 0,1                  | ± 0,3        | 0,2                                    | B          | 235,-                       | 963-128                    | 80,- |