

IP-geschützte Tischwaage KERN WTB-N



Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, jetzt auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie
- **IP65:** Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)
- Gesamtabmessungen
BxTxH 286x316x126,5 mm
- **Zweitanzeige** an der Waagerrückseite
- **Kompakte Abmessungen**, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- **Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):** Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeregebnis (zu leicht/ok/zus schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren

- **Hohe Mobilität** dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht
- **Griffmulden an der Unterseite** zum bequemen Transport der Waage
- Unterstützt Sie in Ihrem **HACCP**-konformen Qualitätssystem

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte BxT 260x200 mm
- Wägeplatte Edelstahl, abnehmbar, leicht zu reinigen
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Zubehör

- **Arbeitsschutzhaube** über Tastatur und Gehäuse, nachrüstbar, KERN RFB-A01, € 25,-
- **Akkubetrieb intern**, Betriebsdauer bis zu 50 h, Ladezeit ca. 12 h, nachrüstbar, KERN WTB-A01N, € 35,-
- **Taraschale aus Edelstahl**, ideal zum Verwiegen von losem Obst oder Gemüse, BxTxH 370x240x20 mm, Details siehe Seite 161, KERN RFS-A02, € 50,-
- **Stabiler Transportkoffer** zum geschützten Transportieren und Aufbewahren der Waage, Abmessungen BxTxH 510x360x220 mm, Details siehe Seite 161, KERN RFB-A02, € 95,-

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
						Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
						M KERN	€	DAkKS KERN	€
WTB 1K-4N	1,5	0,2	-	-	235,-	-	-	963-127	72,-
WTB 3K-4N	3	0,5	-	-	235,-	-	-	963-127	72,-
WTB 6K-3N	6	1	-	-	235,-	-	-	963-128	88,-
WTB 10K-3N	15	2	-	-	235,-	-	-	963-128	88,-
WTB 30K-3N	30	5	-	-	235,-	-	-	963-128	88,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Erreichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

WTB 1K-4NM <small>NEW</small>	1,5	0,5	0,5	10	255,-	965-227	55,-	963-127	72,-
WTB 3K-3NM <small>NEW</small>	3	1	1	20	255,-	965-227	55,-	963-127	72,-
WTB 6K-3NM <small>NEW</small>	6	2	2	40	255,-	965-228	55,-	963-128	88,-
WTB 10K-3NM <small>NEW</small>	15	5	5	100	255,-	965-228	55,-	963-128	88,-
WTB 30K-2NM <small>NEW</small>	30	10	10	200	255,-	965-228	55,-	963-128	88,-

NEW Neues Modell